

ТАРЕЛЬЧАТО-ЛЕНТОЧНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК JSG-96



Profi



ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус шлифовального узла из чугуна
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

Тарельчато-шлифовальный узел

- Устройство для шлифования по кругу
- Крепление абразивных кругов на «липучке»
- Рабочий стол из чугуна
- Регулировка угла наклона рабочего стола
- Два перпендикулярных Т-образных паза для установки упора

Ленточно-шлифовальный узел

- Рабочий стол из чугуна
- Регулировка угла установки ленточно-шлифовального узла
- Регулировка угла наклона рабочего стола
- Т-образный паз для установки упора
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления шлифовальной ленты
- Графитовая подложка шлифовальной ленты

ОПИСАНИЕ:

Jet JSG-96 – компактный и мощный профессиональный станок, позволяющий выполнять широкий спектр задач по шлифованию в производственных цехах и столярных мастерских.

Тарельчато-шлифовальный узел состоит из алюминиевого диска с креплением абразивных листов на «липучке» и чугунного рабочего стола. В его поверхности предусмотрено два перпендикулярных Т-образных паза для работы с угловым упором или устройством для шлифования по кругу. Стол имеет механизм точной регулировки по углу наклона с транспортной шкалой.

Ленточно-шлифовальный узел обеспечивает быстрый съём материала и удобен при работе с длинными заготовками. Для лёгкого скольжения ленты и минимизации нагрева от трения использована сменная графитовая подложка. Весь узел можно расположить вертикально, горизонтально или под любым промежуточным углом. Синхронно с узлом наклоняется и столик-упор; чтобы установить его под углом к плоскости ленты, используют отдельный механизм регулировки наклона.

Оба шлифовальных узла подключены к 100-миллиметровому вытяжному патрубку, который обеспечивает эффективный пылеотвод.



Поставляется без подставки

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Шлифовальная лента
- Шлифовальный круг
- Самоклеящийся диск для монтажа шлифовальных кругов
- Угловой упор
- Упор для горизонтальных работ
- Устройство для шлифования по кругу



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Модель | JSG-96 |
| Артикул (230 В) | 708595M |
| Потребляемая (выходная) мощность | 1,0 (0,6) кВт |
| Диаметр вытяжного штуцера | 100 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 390x760x700 мм |
| Вес | 45 кг |
| Тарельчато-шлифовальный узел | |
| Частота вращения шлифовального круга | 1400 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 230 мм |
| Размеры рабочего стола (ДхШ) | 300x250 мм |
| Угол наклона рабочего стола | 0-45° |
| Ленточно-шлифовальный узел | |
| Скорость движения шлифовальной ленты | 10 м/с |
| Размеры шлифовальной ленты (ШхД) | 150x1220 мм |
| Угол наклона шлифовального узла | 0-90° |
| Размеры рабочего стола (ДхШ) | 328x140 мм |
| Угол наклона рабочего стола | 0-45° |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Артикул | Описание |
|---|--|
| 708597 | Тумба подставка с отсеком для хранения принадлежностей и встроенными колесами для перемещения станка |
| 60-0505 | Карандаш для очистки абразива |
| Шлифовальные материалы различной зернистости в ассортименте, стр. 91-93 | |